

|   |   |
|---|---|
| <b>Gegenstand:</b>                        | <b>Lagerung der Beschichtungsstoffe und der Vorbehandlungsprodukte</b>  |
| <b>Vorschlag</b>                          | <b>VOA (DE) und Arbeitsgruppe "Vorschriften"</b>  |
| <b>Beschlussfassung:</b>                  | <b>Sitzung vom 17. November 2005</b><br>(ratifiziert am 29.06.06)   |
| <b>Inkraftsetzung:</b>                    | <b>Juli 2006</b>  |
| <b>Betroffene Teile der Vorschriften:</b> | <b>Kapitel 3.1 wird in zwei Unterkapitel aufgeteilt:</b><br>3.1.1 Lagerung<br>3.1.2 Anordnung der Einrichtungen |

### **3.1. Lagerung und Anordnung der Einrichtungen**

#### **3.1.1 Lagerung**

##### **Aluminium**

Die zu behandelnden Teile sind entweder in einem separaten Raum oder zumindest in genügendem Abstand von den Behandlungsbädern zu lagern. Sie müssen auch gegen Kondenswasserbildung und Schmutzbefall geschützt sein.

##### **Pulver- und Nasslacke**

Beschichtungsstoffe müssen gemäss den Vorschriften des Herstellers gelagert werden.

##### **Chemikalien**

Chemikalien müssen gemäss den Vorschriften des Herstellers gelagert werden.

#### **3.1.2 Anordnung der Einrichtungen**

Die Anordnung der Anlagen soll so gewählt werden, dass jegliche Verunreinigung ausgeschlossen ist.